

Comune di Cerveteri
Provincia di Roma

pag. 1


ELENCO PREZZI

OGGETTO: Interventi urgenti di manutenzione straordinaria strade comunali. via Corrado da Magonza, via F.Morella tratto Cerenova, via Chirieletti, via De Santis - Esecuzione Ordinanze Polizia Locale al dicembre 2013 - PROGETTO N. 1

COMMITTENTE: Comune di Cerveteri

Data, 30/06/2014

IL TECNICO
Ing. Marco Santi



INSTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO
Ing. Marco Santi

num.Ord. ARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
1	VIA CORRADO DA MAGONZA euro (zero/00)		0,00
2	VIA CHIRIELETTI - TIPOLOGIA A euro (zero/00)		0,00
3	VIA DE SANTIS - TIPOLOGIA A e C euro (zero/00)		0,00
4	VIA FONTANA MORELLA TIPOLOGIA A e B euro (zero/00)		0,00
Nr. 5 03.01.014.a	Demolizione di sottofondi di pavimenti (gretoni e simili) compreso nell'ambito del cantiere, escluso il trasporto a rifiuto in discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: massi e massetti di malta di calce e pozzolana o calcestruzzi non armati euro (settantadue/30)	m ³	72,30
Nr. 6 03.03.005.a	Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno vidimare copia del formulario d'identificazione del rifiuto trasportato secondo le norme vigenti, con qualunque mezzo, di materiale proveniente da demolizioni e scavi, anche se bagnato compreso il carico eseguito con mezzi meccanici o a mano e il successivo scarico. Esclusi gli oneri di discarica: compreso il carico a mano euro (ventitre/65)	t	23,65
Nr. 7 03.03.007.c	Compenso alle discariche autorizzate o impianto di riciclaggio, comprensivo tutti gli oneri, tasse e contributi, per conferimento di materiale di risulta proveniente da demolizioni per rifiuti speciali inerti. L'attestazione dello smaltimento dovrà essere attestato a mezzo dell'apposito formulario di identificazione rifiuti debitamente compilato e firmato in ogni sua parte. La consegna del modulo del formulario alla D.L. autorizzerà la corresponsione degli oneri. rifiuti da demolizione stradale euro (diciassette/00)	t	17,00
Nr. 8 03.03.5.a	Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno vidimare copia del formulario d'identificazione del rifiuto trasportato secondo le norme vigenti, con qualunque mezzo, di materiale proveniente da demolizioni e scavi, anche se bagnato compreso il carico eseguito con mezzi meccanici o a mano e il successivo scarico. Esclusi gli oneri di discarica.compreso il carico a mano euro (ventitre/65)	ton	23,65
Nr. 9 03.03.7.c	Compenso alle discariche autorizzate o impianto di riciclaggio, comprensivo tutti gli oneri, tasse e contributi, per conferimento di materiale di risulta proveniente da demolizioni per rifiuti speciali inerti. L'attestazione dello smaltimento dovrÒ essere attestato a mezzo dell'apposito formulario di identificazione rifiuti debitamente compilato e firmato in ogni sua parte. La consegna del modulo del formulario alla D.L. autorizzerÒ la corresponsione degli oneri.terre e rocce non recuperabili euro (undici/00)	ton	11,00
Nr. 10 06.01.1	Conglomerato cementizio confezionato in cantiere in opera, eseguito con 300 kg di cemento 32.5, 0,4 mc di sabbia e 0,8 mc di ghiaietto, per quantitativi di piccola entitÒ, su ordine della D.L. o previsto in progetto, eseguito secondo le prescrizioni previste compresi lo spargimento, la vibrazione e quant'altro necessario per dare un'opera eseguita a perfetta regola d'arte, escluse le opere provvisoriale, le casseforme e il ferro di armatura, per strutture a piano di campagna. euro (centonovantaotto/68)	mc	198,68
Nr. 11 06.01.4.b.4	per travi e cordoli, per pilastri di superficie trasversale > 800 cmq, per solai pieni di spessore > 150 mm:C28/35 - Rck 35 N/mm ² euro (centocinquantanove/15)	mc	159,15
Nr. 12 09.01.2.b	Muratura per opere in elevazione formata da pietrame tufaceo o pietrame calcareo in scaglioni sbazzati al martellone e malta 3 ql di calce per mc di pozzolana, di qualsiasi genere e spessore, eseguita a qualsiasi altezza o profonditÒ, compreso ogni magistero per immorsature, spigoli, riseghe, eventuale configurazione a scarpa e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a regola d'arte, ed esclusione delle eventuali piattabande e architravi da valutare a parte:con fornitura di pietrame di tufo o idoneo pietrame tenero locale euro (duecentodiciotto/37)	mc	218,37
Nr. 13 01.01.1	Operaio specializzato diurno euro (ventisette/57)	h	27,57
Nr. 14 B 1.01.1.b.	Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo, compresi gli oneri necessari per poter consegnare la pavimentazione fresata e pulita: per superfici inferiori a 3000 mq per spessori fino a 5 cm euro (uno/46)	m ² /cm	1,46
Nr. 15 B01.01.001.a	idem c.s. ...e pulita: al m ² per ogni cm di spessore euro (zero/80)	m ² /cm	0,80
Nr. 16 B01.03.003.d	Fondazione stradale compresa la fornitura dei materiali, prove di laboratorio, lavorazione e costipamento dello strato con idonee macchine in modo da raggiunte il 98% della prova AASHO modificata oppure in Md pari a 800 kg/cm ² secondo le norme del CNR relative alla prova alla piastra, compresi altresì ogni lavorazione ed onere per dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte, misurato a materiale costipato: in misto granulare riciclato conforme alla norma UNI euro (trentadue/67)	m ³	32,67
Nr. 17	Barriere metalliche-guardrail, rette o curve, fornite e poste in opera su terreno, su opera d'arte o con funzione di spartitraffico centrale,		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
B01.04.003.e Nr. 18	del tipo corrispondente alle Classi previste dal DM 223/92, aggiornato dal DL del 21.06.2004 n. 2367, e successive modificazioni e integrazioni, complete di ogni elemento costruttivo (sostegni, distanziatori, dissipatori, fasce, elementi di raccordo, rifrangenti, bulloniera, piastre di ancoraggio, tirafondi e quant'altro occorre), di ogni magistero, nessuno escluso, ed oneri per la perfetta esecuzione e funzionalità delle barriere così come indicato nelle norme tecniche. La qualità dei materiali forniti dovrà essere certificata con le modalità prescritte dalla Circolare Ministeriale dei LL. PP. n. 2357 del 16.5.1996, integrata secondo le specifiche tecniche particolari di cui al capitolato speciale d'appalto, per quantità di barriere superiori a 1.000 m: barriere in acciaio di classe f1/2 su terra euro (novantacinque/00)	m	95,00
B01.05.009.c Nr. 19	Conglomerato bituminoso per strato di base. Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di base, provvisto di certificazione CE di prodotto secondo UNI EN 13108 e nel rispetto delle Nuove Norme Tecniche di capitolato, steso con idonee vibrofinitrici e compattato con rulli di idonea massa. Misurato in opera dopo costipamento: con bitume modificato hard euro (centosettantaotto/00)	m ³	178,00
B01.05.010.a Nr. 20	Conglomerato bituminoso per strato di base binder. Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di base, provvisto di certificazione CE di prodotto secondo UNI EN 13108 e nel rispetto delle Nuove Norme Tecniche di capitolato, steso con idonee vibrofinitrici e compattato con rulli di idonea massa. Misurato in opera dopo costipamento: con bitume tradizionale euro (centocinquantauno/00)	m ³	151,00
B01.05.013.a Nr. 21	Conglomerato bituminoso per strato di usura drenante. Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di base, provvisto di certificazione CE di prodotto secondo UNI EN 13108 e nel rispetto delle Nuove Norme Tecniche di capitolato, steso con idonee vibrofinitrici e compattato con rulli di idonea massa. Misurato in opera dopo costipamento: per uno spessore di 5 cm euro (quattordici/80)	m ²	14,80
B01.05.014.0 1.a Nr. 22	Conglomerato bituminoso per strato di usura. Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di base, provvisto di certificazione CE di prodotto secondo UNI EN 13108 e nel rispetto delle Nuove Norme Tecniche di capitolato, steso con idonee vibrofinitrici e compattato con rulli di idonea massa. Misurato in opera dopo costipamento e per uno spessore di 3 cm: Aumento per ogni cm in più oltre ai 3 cm: con bitume tradizionale euro (due/11)	m ² /cm	2,11
B01.05.014.a Nr. 23	idem c.s. ...3 cm: con bitume tradizionale euro (sei/24)	mq	6,24
B01.05.016 Nr. 24	Aumento degli articoli precedenti per interventi di fornitura e posa di strato di usura inferiori ai 3.000 m ² (Percentuale del 20 %) euro (uno/00)	Perc	1,00
B01.05.017 Nr. 25	Mano d'attacco con emulsione bituminosa non modificata. Fornitura e posa in opera di mano d'attacco con emulsione bituminosa cationica non modificata, nel rispetto delle Nuove Norme Tecniche di capitolato, stesa con idonea spruzzatrice in ragione di 0,8-1,2 kg/mq, tra gli strati di sottofondo e base, base binder, binder e usure normali euro (uno/40)	mq	1,40
B01.05.018 Nr. 26	Mano d'attacco con emulsione bituminosa modificata. Fornitura e posa in opera di mano d'attacco con emulsione bituminosa modificata, nel rispetto delle Nuove Norme Tecniche di capitolato, stesa con idonea spruzzatrice in ragione di 1,00 kg/m ² , da utilizzare alla base di strati di usura drenanti euro (due/00)	m ²	2,00
B01.05.020.c Nr. 27	Aumento dei prezzi degli articoli relativi ai conglomerati bituminosi qualora la pavimentazione venga eseguita: con soggezione di traffico (Percentuale del 17 %) euro (uno/00)		1,00
B01.05.021 Nr. 28	Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso colorato idoneo per piste ciclabili e/o zone pedonali, costituito con inerti di origine calcarea, confezionato con bitume e pigmento/colorante, prodotto con apposito impianto discontinuo, per spessore di cm 3. Il materiale utilizzato dovrà essere certificato dall'Impianto di produzione. euro (ventisei/37)	m ²	26,37
B01.10.001 Nr. 29	Segnaletica stradale di qualunque tipo, con vernice spartitraffico rifrangente, nei colori: bianco o giallo, esclusa la segnaletica di attraversamento pedonale misurata per l'effettivo sviluppo di superficie trattata nella quantità non inferiore a 1 kg/mq compreso ogni altro onere per l'esecuzione euro (cinque/58)	mq	5,58
B01.10.002 Nr. 30	Attraversamento pedonale in corrispondenza di incroci semaforizzati (tacchetti), scritte, frecce direzionali e simili, con vernice spartitraffico rifrangente, di colore bianco, nella quantità non inferiore a 1 kg/mq compreso ogni altro onere per l'esecuzione, misurata secondo la superficie corrispondente al minor rettangolo o più rettangoli di iniluppo euro (cinque/22)	mq	5,22
B01.10.004 Nr. 31	Segnaletica orizzontale per la delimitazione delle corsie preferenziali riservate ad ATAC e TAXI e relative scritte, di attraversamenti pedonali zebraati, in colato termoplastico a freddo, nei colori giallo e bianco, misurata per l'effettivo sviluppo di superficie trattata euro (diciassette/04)	mq	17,04
B1.06.7.b Nr. 31	Cigli per marciapiedi in calcestruzzo vibro compresso, con cemento tipo 42.5 ed inerti di cava o di fiume, vagliati e lavati, smussati nello spigolo in vista ed opportunamente sagomati, forniti e posti in opera su sottostante cordolo di fondazione (non compreso nel prezzo) compreso ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte, misurato secondo l'asse del ciglio, levigato sul piano e costa, retti con opportuna ingallettatura: della sezione di 12 x 25 cm euro (dodici/76)	m	12,76

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 32 C.S.010	Fornitura e posa in opera di segnali circolari, tutti i simboli 60 cm in lamiera di ferro spessore 10/10 , costruzione scatolata da 13 mm, esecuzione interamente in pellicola rifrangente classe 1, completi di accessori per il montaggio e attacchi speciali antirotazione euro (cinquantadue/59)	€/cad	52,59
Nr. 33 C.S.011	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALE QUADRATO COME AL C.S. 010 LATO CM 60 euro (cinquantasei/84)	CAD	56,84
Nr. 34 C.S.012	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALE TRIANGOLARE COME AL C.S. 010 60x60x60 euro (quarantacinque/28)	CAD	45,28
Nr. 35 C.S.013	Fornitura e posa in opera di segnale rettangolare 60x90 come al C.S. 010 euro (settantacinque/46)	cadauno	75,46
Nr. 36 C.S.017	Fornitura e posa in opera di pannelli integrativi dimensioni 25x45 caratteristiche come al C.S. 010 euro (quarantauno/49)	€/cad	41,49
Nr. 37 C.S.018	Fornitura e posa in opera di segnale indicazione semplice 25x100 (senso unico) caratteristiche come al n. 5 fondo in vernice bleu e simbolo rifrangente. euro (quarantaotto/61)	cadauno	48,61
Nr. 38 C.S.021	Fornitura e posa in opera di palo tubolare per sostegno tabelle di diametro mm 60 h. ml 3,50 compreso quanto occorre per renderlo finito ed adatto allo scopo euro (sessanta/37)	€/cad	60,37
Nr. 39 C.S.030	Smontaggio segnali di prescrizione compreso il trasporto al magazzino comunale euro (sei/86)	e/cad	6,86
Nr. 40 C.S.031	Smontaggio paline di sostegno di segnali di prescrizione, compreso il trasporto al magazzino Comunale euro (sette/55)	e/cad	7,55
Nr. 41 C.S.033	Smontaggio di telai di sostegno delle targhe di indicazione stradali compreso il trasporto al magazzino comunale euro (centocinquanta/92)	€/cad	150,92
Nr. 42 C.S.034	Posa in opera di tabelle stradali di qualsiasi tipo di proprietà dell'Amministrazione compreso il prelievo e trasporto dal Magazzino Comunale al luogo d'impiego euro (novantaotto/00)	€/cad	98,00
Nr. 43 C.S.035	Posa in opera di paline per il sostegno dei segnali di prescrizione di proprietà dell'Amministrazione, Compreso il prelievo e il trasporto dal Magazzino Comunale al luogo dell'impiego euro (ventisette/90)	cad	27,90
Nr. 44 CS 044	Fornitura e posa in opera di segnale ottagonale diametro 60, in tutto come al punto 5 ma con pellicola di classe 2 euro (sessantaotto/60)	cadauno	68,60
Nr. 45 E/01	Ripristino pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso a caldo, per aree d'intervento per singolo ripristino fino a mq. 1,50. Nel prezzo del presente articolo si intendono compresi tutti gli oneri, i magisteri e le forniture necessari all'esecuzione dei ripristini. Il lavoro comprende la rimozione dei materiali rotti o deteriorati, la preparazione del piano di posa e la stesa, previa fornitura di conglomerato bituminoso (binder) dello spessore medio di cm. 5 per tratti di superficie fino a mq 50 cadauno. Il conglomerato dovrà essere spianato secondo i piani originariamente esistenti e compresso con idoneo rullo meccanico. euro (quindici/00)	mq	15,00
Nr. 46 oc2	Operaio comune diurno euro (ventisette/07)	h	27,07
Nr. 47 P.A. 04	Pulizia della sede stradale precedentemente fresata e spandimento di emulsione bituminosa euro (due/10)	mq	2,10
Nr. 48 P.A. 01	Realizzazione di pozzetto di raccolta acque meteoriche, compresa tubazione di raccordo con la rete acque chiare esistente, compreso ogni onere, con chiusino in ghisa carrabile pesante, da realizzare prima/dopo degli attraversamenti pedonali rialzati euro (milletrecento/00)	a corpo	1'300,00
Nr. 49 P.A. 02	REALIZZAZIONE ROTATORIA STRADALE, CON CORDOLI JOLLI, AVENTE RAGGIO 3 MT, TRA VIALE MANZONI E VIA BASILICATA: euro (tremilanovecento/00)	a corpo	3'900,00
Nr. 50 P.A. 03	Ricavatura meccanica di cunette o scoline in terra. Il lavoro comprende la rimozione dei materiali depositati nelle cunette o scoline adiacenti le strade per consentire lo scolo delle acque che possono deteriorare il sottofondo stradale, la sistemazione in loco del materiale di risulta, per una sezione di scavo fino a mq 0.20 mq per ml euro (venti/00)	ml.	20,00

Data, 30/06/2014

Il Tecnico
Ing. Marco Santi